

# シンクロナスマータ

・交流電源によるステータの回転磁界を利用し、小型永久磁石であるロータを回転させます。

## ■ 特長

- ・駆動回路が不要。
- ・接触子が不要、長寿命。
- ・外部負荷による電流変動が少ない。
- ・ギヤ内蔵型。



## ■ 標準仕様

外形寸法	Φ49	
周波数 (Hz)	50	60
電圧 (V)	100, 110~120, 200~240	
入力 (W)	3.5	3
極数	8	
回転数 (r.p.m)	750	900
回転方向	CW, CCW, Bi-direction	
起動トルク (kgf·cm)	38	40
制動トルク (kgf·cm)	48	52
使用周囲温度 (°C)	-10~+60	
耐圧	AC1,500V (1min.)	

## DSC Corporation

■ 製品の詳細については、下記にお問合せ下さい。

東京	〒112-0006 東京都文京区小日向4丁目2番8号 大樹生命文京小日向ビル2階 TEL : 03-5981-9461 FAX : 03-5981-9462 E-MAIL : info@dsc.co.jp		
大阪	〒558-0054 大阪市住吉区帝塚山1丁目7番20号 TEL : 06-6115-8560 FAX : 06-6115-8561 E-MAIL : info@dsc.co.jp		
九州	〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町1丁目2-16十八銀行第一生命共同ビル9F TEL : 093-521-3373 FAX : 093-521-5225 E-MAIL : info@dsc.co.jp		