



COMMON MODE CHOKE

E28 type



Features/特徴

- Compact and low loss
小型で低損失を実現
- High noise suppression performance over a wide frequency range.
広い周波数領域でノイズ抑制効果を実現



Applications/用途

- For various switching power supply circuits
各種スイッチング電源回路用





Dimensions

E284V



E284H



Electrical Characteristics

• E284V/H

Part Number	Inductance	DC Resistance	Rated current
	(mH) Min.	(Ω) Max.	(A) Ta=85°C
E284V/H-1523R50	1.5	0.045	3.50
E284V/H-2722R70	2.7	0.080	2.70
E284V/H-4722R20	4.7	0.11	2.20
E284V/H-5622R00	5.6	0.14	2.00
E284V/H-8221R70	8.2	0.23	1.70
E284V/H-1031R60	10.0	0.25	1.60
E284V/H-1531R30	15.0	0.35	1.30
E284V/H-1831R20	18.0	0.41	1.20
E284V/H-2730R90	27.0	0.65	0.90
E284V/H-3330R80	33.0	0.87	0.80
Temperature limit /使用温度範囲		-30~120°C コイルの温度上昇を含む。	

Conditions/測定条件

(1)Measurement Frequency : 10kHz.

測定周波数：10kHz.

(2)Measurement Temperature : 23±2°C.

測定温度：23±2°C.

(3)This catalog contains the typical products only. As casutam specification are available.

We are ready to comply with your request.

本カタログには代表的な製品の仕様しか記載しておりません。当社製品のご使用を検討いただく際には、納入仕様書にて、詳細な仕様の確認をお願い致します。カスタム品も製造しておりますので、ご遠慮なく申しつけください。